

Controllo led in tensione costante

Alimentazione e controllo Led 24V



LB-DIM50/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.



LB-DIM100/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.



LB-DIM150/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, funzione dimmer selezionabile su 1 uscita, 2, 3 o 4 uscite. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.

Codice	LB-DIM50 / 100 / 150/One
Alimentazione	230 Vac
Alimentatore integrato	50 W / 100W / 150W
Carico	Led 24 Vdc Max 50W
Funzione impostabile	Dimmer 1, 2,3, 4 canali
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm

Per ordinare le versioni solo radio, senza Smart WiFi eliminare "/ONE" dal codice.

COLLEGAMENTI

