

# Controllo led in tensione costante

## Alimentazione e controllo Led 24V



### LB-50/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 50W.



### LB-100/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 100W.



### LB-150/One

Centrale di comando per Led 24Vdc, 4 uscite con modalità settabile Dimmer, CCT, RGB e RGBW. Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e comando vocale. Alimentatore integrato 150W.

Codice	LB-50 / -100 / -150 /One
Alimentazione	230 Vac
Alimentatore integrato	50 W / 100W / 150W
Carico	Led 24 Vdc Max 50W
Funzione impostabile	Dimmer 1 uscita, CCT, RGB/W
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Prog.	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home, Alexa Amazon
Grado di protezione	IP55
Temperatura di funz.	-20 +55 °C
Dimensioni	310x70x80 mm

Per ordinare le versioni solo radio, senza Smart WiFi eliminare "/ONE" dal codice.

### COLLEGAMENTI

