

Controllo Led in tensione costante

Universale per Led 12-24Vdc mono-colore, RGB/W e CCT



PLANO-ONE

- 12-24 Vdc input
- LED 12-24 Output
- LED RGBW Output
- LED CCT Output
- Dimmer
- CCT
- RGB/W
- Filare
- Radio RF
- App WIFI
- Vocale


Centrale universale per controllo di Led in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc, software selezionabile: 1. **Dimmer monocolore** (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A), 2. **CCT bianco dinamico** (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A), 3. **RGB** (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A), 4. **RGBW** (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A).

4 modalità di comando: 1. filare push (1 ingresso), 2. Radio RF, 3. Comando remoto Wi-Fi con App iOS e Android, 4. Comando vocale compatibile **Google Home e Alexa Amazon.**




Codice	PLANO-ONE
Alimentazione	12-24 Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione selezionabile	Modo 1: Dimmer Modo 2: W=50%CW + 50%WW Modo 3: W=100%CW + 100%WW Modo 4: RGB Modo 5: RGBW (W=W) Modo 6: RGBW (W=W+RGB)
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori Programmabili	30
Frequenza radio	433.920 MHz ISM
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google home - Alexa Amazon
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80x80x16 mm


Dimmer mono-colore




CCT



RGB



RGBW



SERIE PLANO

