


## TOP-A/EXT4

12-24  
Vdc  
Input

3 LED  
CC  
Output



Extender di potenza per centrali serie TOP/A e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione 12-36 Vdc. 4 uscite per gestire led RGB in corrente costante 350-700mA o 500-900mA (selezionabile con jumper per ogni uscita). E' possibile collegare fino a 7 TOP-A/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.



Codice	TOP-A/0307EXT4	TOP-A/0509EXT4
Alimentazione	12-36Vdc	
Uscita settabile	4 x 350/700mA	4 x 500/900mA
Grado di protezione	IP20	
Temp. di funzionamento	-20 +55 °C	
Dimensioni	174x46x35	

### Cavi di collegamento per TOP Extender

#### Codice: Wi-Top30

Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

#### Codice: Wi-Top500

Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

#### Codice: Wi-Top100

Cavo di collegamento. Lunghezza 100 cm.

#### Codice: Wi-Top1000

Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.