

Controllo led in tensione costante

Dimmer Led 12-24Vdc

NEXTA
TECH

12-24
Vdc
Input

4 LED
12-24
Output


Dimmer

Filare

Radio RF

TOP-V8/4

Extender di potenza per centrali serie TOP/V8 e Plano Master. Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master. Alimentazione 12-24 Vdc. 4 uscite per led in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale. E' possibile collegare fino a 10 TOP-V8/4EXT per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11.



Codice	TOP-V8/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	174x46x35

Cavi di collegamento per TOP Extender

Codice: Wi-Top30

Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: Wi-Top500

Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: Wi-Top100

Cavo di collegamento. Lunghezza 100 cm.

Codice: Wi-Top1000

Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.

SERIE TOP

